



OZNAKA IZDELKA	SS13 188/175(130+zap.45)
OBDELAVA IN BARVA	ALU-LES okno
OPIS IZDELKA	Izdelava, dobava in montaža steklene stene z enokrilnim oknom, fiksno zasteklitvijo in polnili. Stena je izdelana iz lesenih profilov z ALU oblogo na zunanji strani, zasteklitev iz troslojnega topotno izolacijskega stekla z nizkoemisijskim nanosom, skupna debelina stekla je 8/14/4/14/8 mm, s plinskim polnjenjem medstekelnih prostorov (Ar ali Kr) in topotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli ( $\psi \leq 0,04 \text{ W/mK}$ ), topotna prehodnost stekla (po EN 673 oziroma po EN 674) $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , zvočna zaščita stekla $RW \geq 36 \text{ dB}$ , prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) $LT \geq 70 \%$ , lepljeno, kaljeno varnostno steklo. Topotna prehodnost celotnega okna znaša $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter okovjem. Stena je opremljena z zunanjim okensko policom iz ALU barvane pločevine deb. 2,2mm. Notranja okenska polica je lesena širine 22 cm. Barva polic, steklene stene po izboru projektanta.
ODPIRANJE	krilno, ventus, fiksno
ZUNANJA POLICA	ALU-zaključki polic v barvi polic
NOTRANJA POLICA	lesena širine 22, debeline 2 cm z zaokroženimi vogali
SKUPAJ KOM.	1
OPOMBA	MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN ZAOKROŽENE , ZATO JE VSE MERE VZETI NA LICU MESTA.