



OZNAKA IZDELKA	SS12 306.5/220+35+zap31
OBDELAVA IN BARVA	ALU-LES vrata
OPIS IZDELKA	Izdelava, dobava in montaža steklene stene z enokrilnimi vrati, fiksnimi zasteklitvami (2x) in polnili. Stena je izdelana iz lesenih profilov z ALU oblogo na zunanji strani, zasteklitev iz troslojnega toplotno izolacijskega stekla z nizkoemisijemskim nanosom, skupna debelina stekla je 8/14/4/14/8 mm, s plinskim polnjenjem medstekelnih prostorov (Ar ali Kr) in toplotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli ($\psi \leq 0,04 \text{ W/mK}$), toplotna prehodnost stekla (po EN 673 oziroma po EN 674) $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, zvočna zaščita stekla $RW \geq 36 \text{ dB}$, prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) $LT \geq 70 \%$, lepljeno, kaljeno varnostno steklo. Toplotna prehodnost celotnega okna znaša $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kljuge na vratih morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. Vratno krilo opremljeno s cilindrično ključavnico. V tleh pod vrati je vgrajen nizki pohodni profil (alu oz. pvc).
ODPIRANJE	krilno
ZUNANJA POLICA	/
NOTRANJA POLICA	/
SKUPAJ KOM.	1
OPOMBA	MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN ZAOKROŽENE , ZATO JE VSE MERE VZETI NA LICU MESTA.