



OZNAKA IZDELKA	SS10 224/161(130+zap31)
OBDELAVA IN BARVA	ALU-LES okno
OPIS IZDELKA	Izdelava, dobava in montaža steklene stene z enokrilnim oknom, fiksno zasteklitvijo (2x) in polnili. Stena je izdelana iz lesenih profilov z ALU oblogo na zunanji strani, zasteklitev iz troslojnega toplotno izolacijskega stekla z nizkoemisijskim nanosom, skupna debelina stekla je 8/14/4/14/8 mm, s plinskim polnjenjem medstekelnih prostorov (Ar ali Kr) in toplotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli ($\psi \leq 0,04 \text{ W/mK}$), toplotna prehodnost stekla (po EN 673 oziroma po EN 674) $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, zvočna zaščita stekla $RW \geq 36 \text{ dB}$, prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) $LT \geq 70 \%$, lepljeno, kaljeno varnostno steklo. Toplotna prehodnost celotnega okna znaša $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter okovjem. Stena je opremljena z zunanjim okenskim polico iz ALU barvane pločevine deb. 2,2mm. Notranja okenska polica je lesena širine 22 cm. Barva polic, steklene stene po izboru projektanta.
	krilno, ventus
ZUNANJA POLICA	ALU-zaključki polic v barvi polic
NOTRANJA POLICA	lesena širine 22, debeline 2 cm z zaokroženimi vogali
SKUPAJ KOM.	1
	MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN ZAOKROŽENE , ZATO JE VSE MERE VZETI NA LICU MESTA. s13