



OZNAKA IZDELKA	SS11 486/161(130+zap31)	V3 133/220+35+31zap(rešetka 80x35 cm)
OBDELAVA IN BARVA	ALU-LES vrata	
OPIS IZDELKA	<p>Izdelava, dobava in montaža steklene stene z enokrilnimi okni (3x), fiksnimi zasteklitvami (2x), dvokrilnimi vrati in polnili.</p> <p>Stena je izdelana iz lesenih profilov z ALU oblogo na zunanji strani, zasteklitev iz troslojnega toplotno izolacijskega stekla z nizkoemisijskim nanosom, skupna debelina stekla je 8/14/4/14/8 mm, s plinskim polnjenjem medstekelnih prostorov (Ar ali Kr) in toplotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli (<math>\psi \leq 0,04 \text{ W/mK}</math>), toplotna prehodnost stekla (po EN 673 oziroma po EN 674) <math>U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, zvočna zaščita stekla <math>RW \geq 36 \text{ dB}</math>, prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) <math>LT \geq 70 \%</math>, lepljeno, kaljeno varnostno steklo. Toplotna prehodnost celotnega okna znaša <math>0,96 \text{ W/m}^2\text{K}</math>. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter okovjem.</p> <p>Stena je na zunanji strani opremljena s screen roloji na električni pogon. Ohišje senčila montirano na stekleno steno. Vsi kovinski deli senčila v barvi ALU obloge lesenih profilov, barva tkanine po izboru projektanta. Vrata morajo imeti zaščito pred poškodbo prstov na rokah. Kljuke na vratih morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. Vratno krilo opremljeno s cilindrično ključavnico. Nad vrati vgrajena rešetka višine 35 cm. V tleh pod vrati je vgrajen nizki pohodni profil (alu oz. pvc). Stena je opremljena z zunanjo okensko polico iz ALU barvane pločevine deb. 2,2mm. Notranja okenska polica je lesena širine 22 cm. Barva polic, steklene stene po izboru projektanta.</p>	
ODPIRANJE	krilno, ventus	
ZUNANJA POLICA	ALU-zaključki polic v barvi polic	
NOTRANJA POLICA	lesena širine 22, debeline 2 cm z zaokroženimi vogali	
SKUPAJ KOM.	1	
OPOMBA	<p>MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN ZAOKROŽENE , ZATO JE VSE MERE VZETI NA LICU MESTA.</p>	