



OZNAKA IZDELKA	V1 103/220+40 (REŠETKA)
OBDELAVA IN BARVA	ALU
OPIS IZDELKA	<p>Okvir in krilo iz vsaj tri komornih aluminijastih profilov s prekinjenim toplotnim mostom, v barvi po izbiri projektanta. Toplotna prehodnost vratnega okvirja $u_f \leq 1,60 \text{ w/m}^2\text{k}$. Razširitveni profili za zaključevanje s fasado iz vsaj tri komornih aluminijastih profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Polnilo za vrata protivlomno s toplotno prehodnostjo $u_{fil} \leq 1,1 \text{ w/m}^2\text{k}$. Tesnjenje med okvirjem in krilom v dveh ravninah (dve trajno elastični tesnili). Vrata majo zunaj ročaj znotraj kljuko z varnostnim cilindričnim vložkom in tritočkovnim zaklepanjem, odpiranje ven, desno krilo se fiksira v strop in tla, krilo imata talne opornike in zaustavljalce na vzmet. varnostno okovje wk1 po din v env 1627.</p> <p>Okovje kvalitetno v barvi profila vrta po izbiri projektanta, kljuka vrat n kot npr. hoppe geze.</p>
ODPIRANJE	krilno
ZUNANJA POLICA	/
NOTRANJA POLICA	/
SKUPAJ KOM.	1
OPOMBA	<p>MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN ZAOKROŽENE , ZATO JE VSE MERE VZETI NA LICU MESTA.</p>