



OZNAKA IZDELKA	SS5 307/226
OBDELAVA IN BARVA	ALU-LES okno
OPIS IZDELKA	<p>Izdelava, dobava in montaža steklene stene z enokrilnimi okni (3x), fiksnimi zasteklitvami (3x) in polnili. Stena je izdelana iz lesenih profilov z ALU oblogo na zunanji strani, zasteklitev iz troslojnega toplotno izolacijskega stekla z nizkoemisijemskim nanosom, skupna debelina stekla je 8/14/4/14/8 mm, s plinskim polnjenjem medstekelnih prostorov (Ar ali Kr) in toplotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli ($\psi \leq 0,04$ W/mK), toplotna prehodnost stekla (po EN 673 oziroma po EN 674) $U_g = 0,7$ W/m²K, zvočna zaščita stekla $RW \geq 36$ dB, prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) $LT \geq 70$ %, lepljeno, kaljeno varnostno steklo. Toplotna prehodnost celotnega okna znaša $0,96$ W/m²K. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter okovjem. Stena je na zunanji strani opremljena z žaluzijami na električni pogon. Ohišje senčila montirano na stekleno steno. Vsi kovinski deli senčila v barvi ALU obloge lesenih profilov, barva tkanine po izboru projektanta. Stena je opremljena z zunanjo okensko polico iz ALU barvane pločevine deb. 2,2mm. Notranja okenska polica je lesena širine 22, debeline 2 cm. Barva polic, steklene stene po izboru projektanta.</p>
ODPIRANJE	ventus, fiksno
ZUNANJA POLICA	/
NOTRANJA POLICA	lesena širine 22, debeline 2 cm z zaokroženimi vogali
SKUPAJ KOM.	1
OPOMBA	MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN ZAOKROŽENE , ZATO JE VSE MERE VZETI NA LICU MESTA.