



OZNAKA IZDELKA	SS8 227/175(130+zap.45)
OBDELAVA IN BARVA	ALU-LES okno
OPIS IZDELKA	Izdelava, dobava in montaža steklene stene z enokrilnim oknom, fiksno zasteklitvijo in polnili. Stena je izdelana iz lesenih profilov z ALU oblogo na zunanji strani, zasteklitev iz troslojnega toplotno izolacijskega stekla z nizkoemisijским nanosom, skupna debelina stekla je 8/14/4/14/8 mm, s plinskim polnjenjem medstekelnih prostorov (Ar ali Kr) in toplotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli ( $\psi \leq 0,04 \text{ W/mK}$ ), toplotna prehodnost stekla (po EN 673 oziroma po EN 674) $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , zvočna zaščita stekla $RW \geq 36 \text{ dB}$ , prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) $LT \geq 70 \%$ , lepljeno, kaljeno varnostno steklo. Toplotna prehodnost celotnega okna znaša $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter okovjem. Stena je opremljena z zunanjo okensko polico iz ALU barvane pločevine deb. 2,2mm. Notranja okenska policica je lesena širine 22 cm. Barva polic, steklene stene po izboru projektanta.
ODPIRANJE	
	krilno, ventus
ZUNANJA POLICA	ALU-zaključki polic v barvi polic
NOTRANJA POLICA	lesena širine 22, debeline 2 cm z zaokroženimi vogali
SKUPAJ KOM.	1

## OPOMBA

MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE VZETI NA LICU MESTA.