



OZNAKA IZDELKA	SS6 120/137
OBDELAVA IN BARVA	ALU-LES okno
OPIS IZDELKA	<p>Izdelava, dobava in montaža enokrilnega okna in polnili iz lesenih profilov z ALU oblogo na zunanji strani, zasteklitev iz troslojnega toplotno izolacijskega stekla z nizkoemisijjskim nanosom, skupna debelina stekla je 8/14/4/14/8 mm, s plinskim polnjenjem medstekelnih prostorov (Ar ali Kr) in toplotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli (<math>\psi \leq 0,04 \text{ W/mK}</math>), toplotna prehodnost stekla (po EN 673 oziroma po EN 674) <math>U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, zvočna zaščita stekla <math>RW \geq 36 \text{ dB}</math>, prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) <math>LT \geq 70 \%</math>, lepljeno, kaljeno varnostno steklo. Toplotna prehodnost celotnega okna znaša <math>0,96 \text{ W/m}^2\text{K}</math>. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter okovjem.</p> <p>Okno je opremljena z zunanjo okensko polico iz ALU barvane pločevine deb. 2,2mm. Notranja okenska polica je lesena širine 22 cm. Barva polic, steklene stene po izboru projektanta.</p>
ODPIRANJE	krilno, ventus
ZUNANJA POLICA	ALU-zaključki polic v barvi polic
NOTRANJA POLICA	lesena širine 22, debeline 2 cm z zaokroženimi vogali
SKUPAJ KOM.	1
OPOMBA	MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN ZAOKROŽENE , ZATO JE VSE MERE VZETI NA LICU MESTA.