Priloga 1:

OPREMA ZA DRSALIŠČE

Oprema vsebuje:

Drsališče - Ice box sistem, cca. 375 m2:

- fleksibilna - absorbcijska cevna preproga iz EPDM gume bele barve, sestavljena iz elementov širine 2,5 m, vključno z vsemi spojnimi in pritrdilnimi element in podpornimi konzolami.
- zbirne kolektorske cevi iz polietilena, ki so nameščene po celotni širini drsališča,
- izolacija cevi,
- povezovalne cevi med hladilnim agregatom in preprogo vključno z vsemi prirobnicami,
- hladilno sredstvo (glikol) za polnjenje sistema,
- zaščitna prevleka za podlago, bele barve (400 m2).

Hladilni agregat- toplotna črpalka:

- hladilni agregat z dvema hladilnima krogoma in z večstopenjsko regulacijo hladilne moči, primeren za pripravo hladilne mešanice s temperaturo -11°C

hladilna moč: 110 kW
priključna el. Moč: 65 kW
max zagonski tok: 130 A
Hladilni agregat vsebuje vso avtomatiko in regulacijo za delovanje in nadzor sistema in črpalko za glikol.
Vgrajen hidro modul s posodo za glikol volumna 300 l, ki zagotavlja enakomerne obremenitve in obtočno črpalko za premagovanje uporov v hladilni preprogi.
Hladilni agregat mora vsebovati vso avtomatiko, prilagojeno delovanju drsališča in regulacijo za delovanje. Vgrajeni so priključki z zapornimi ventili za priklop zunanjega odtaljevanja ledu. Dobavljen je skupaj s protivibracijskimi podlogami in manometri za kontrolo tlaka v sistemu.

Ograja drsališča:

- enostranska ograja drsališča visoka 1,0 m, sestavljena iz vroče cinkane konstrukcije in polnila iz PE500 plošč. Ograja je na spodnjem delu dodatno ojačana, na zgornjem delu pa ima naslon za roke. Vsi zunanji deli in vijaki so poglobljeni v konstrukcijo. Konstrukcija ima pripravljene izvrtine za montažo v tla. Radij drsališča je 2,5 m. Ograja je pritrjena direktno v tla in je primerna za igranje in-line hokeja.
    - - vrata za drsalce 1x kpl 1,0

Hadilno sredstvo

2500 L ustreznega hladilnega sredstva - voda/glikol
posode za glikol kom 3,0

Bencinske brusilke za led

-Zamboni Power Edger bencinska brusilka
-Akumulatorski zagon motorja
-Bencinski motor Briggs & Stratton 10,65 KM
-širina reza: 45 cm

Stirodur

Toplotna izolacija za tla, ki zmanjšuje porabo energije in zagotavlja boljšo kvaliteto ledu
400,00 M2.